



## Фитинги стандарта SF (фланцы)



Фитинг SFL (фланец) (легкая серия)


Код	Рабочее давление(bar)	Внутренний диаметр рукава			Размер фланца дюйм	Размеры (мм)		
		DN	мм	дюйм		H	L	A
CP0808FLB	350	12	12,7	1/2"	1/2"	48,5	81,5	30,2
CP0812FLB	350	12	12,7	1/2"	3/4"	52,5	85,5	38,1
CP1008FLB	350	16	15,9	5/8"	1/2"	46,5	82,5	30,2
CP1012FLB	350	16	15,9	5/8"	3/4"	52,5	88,5	38,1
CP1208FLB	350	20	19,1	3/4"	1/2"	36	77	30,2
CP1212FLB	350	20	19,1	3/4"	3/4"	53,5	94,5	38,1
CP1216FLB	350	20	19,1	3/4"	1"	59,5	100,5	44,5
CP1612FLB	280	25	25,4	1"	3/4"	61	116	38,1
CP1616FLB	280	25	25,4	1"	1"	60,5	115,5	44,5
CP1620FLB	280	25	25,4	1"	1 1/4"	65	120	50,8
CP2016FLB	210	32	31,8	1 1/4"	1"	61	116	44,5
CP2020FLB	210	32	31,8	1 1/4"	1 1/4"	65,5	126,5	50,8
CP2024FLB	210	32	31,8	1 1/4"	1 1/2"	70	130	60,3
CP2424FLB	185	40	38,1	1 1/2"	1 1/2"	70,5	141	60,3
CP2432FLB	185	40	38,1	1 1/2"	2"	77,5	147,5	71,4
CP3232FLB	170	50	50,8	2"	2"	77	153	71,4
CP3240FLB	170	50	50,8	2"	2 1/2"	77,5	153,5	84,1



Фитинг 45° SFL (фланец) (легкая серия)

Код	Рабочее давление(bar)	Внутренний диаметр рукава			Размер фланца дюйм	Размеры (мм)			
		DN	мм	дюйм		H	L	K	A
CP0808FL45B	350	12	12,7	1/2"	1/2"	62	95	22,5	30,2
CP0812FL45B	350	12	12,7	1/2"	3/4"	66	99	27	38,1
CP1008FL45B	350	16	15,9	5/8"	1/2"	70	102,5	23	30,2
CP1012FL45B	350	16	15,9	5/8"	3/4"		115,5	27	38,1
CP1208FL45B	350	20	19,1	3/4"	1/2"	84	125	31	30,2


CP1212FL45B	350	20	19,1	3/4"	3/4"	86,5	127,5	33	38,1
CP1216FL45B	350	20	19,1	3/4"	1"	90	132	36,5	44,5
CP1612FL45B	280	25	25,4	1"	3/4"	103	158	35	38,1
CP1616FL45B	280	25	25,4	1"	1"	107,5	162,5	39,5	44,5
CP1620FL45B	280	25	25,4	1"	1 1/4"	108,5	163,5	40,5	50,8
CP2016FL45B	210	32	31,8	1 1/4"	1"	130	191	46,5	-
CP2020FL45B	210	32	31,8	1 1/4"	1 1/4"	136,5	197,5	53	50,8
CP2024FL45B	210	32	31,8	1 1/4"	1 1/2"	136,5	197,5	53	60,3
CP2424FL45B	185	40	38,1	1 1/2"	1 1/2"	162	232,5	58,5	60,3
CP2432FL45B	185	40	38,1	1 1/2"	2"	164	234,5	60,5	71,4
CP3232FL45B	170	50	50,8	2"	2"	210,5	286,5	71,5	71,4
CP3240FL45B	170	50	50,8	2"	2 1/2"	224	299,5	78,35	84,1



Фитинг SFL (фланец) (легкая серия)

Код	Рабочее давление(bar)	Внутренний диаметр рукава			Размер фланца дюйм	Размеры (мм)			
		DN	мм	дюйм		H	L	K	A
CP0808FL90B	350	12	12,7	1/2"	1/2"	41	74	42	30,2
CP0812FL90B	350	12	12,7	1/2"	3/4"	41	74	47	38,1
CP1008FL90B	350	16	15,9	5/8"	1/2"	49	85	46	30,2
CP1012FL90B	350	16	15,9	5/8"	3/4"	49	85	52	38,1
CP1208FL90B	350	20	19,1	3/4"	1/2"	58	99	51	30,2
CP1212FL90B	350	20	19,1	3/4"	3/4"	58	99	57	38,1
CP1216FL90B	350	20	19,1	3/4"	1"	58	99	62	44,5
CP1612FL90B	280	25	25,4	1"	3/4"	74	129	69	38,1
CP1616FL90B	280	25	25,4	1"	1"	74	129	69	44,5
CP1620FL90B	280	25	25,4	1"	1 1/4"	74	129	70	50,8
CP2016FL90B	210	32	31,8	1 1/4"	1"	92	153	78	44,5
CP2020FL90B	210	32	31,8	1 1/4"	1 1/4"	92	153	87	50,8
CP2024FL90B	210	32	31,8	1 1/4"	1 1/2"	92	153	88	60,3
CP2424FL90B	185	40	38,1	1 1/2"	1 1/2"	108	179	101	60,3


CP2432FL90B	185	40	38,1	1 1/2"	2"	108	179	104	71,4
CP3232FL90B	170	50	50,8	2"	2"	142	218	134	71,4
CP3240FL90B	170	50	50,8	2"	2 1/2"	142	218	143	84,1



Фитинг SFS (фланец) (тяжелая серия)

Код	Рабочее давление(bar)	Внутренний диаметр рукава			Размер фланца дюйм	Размеры (мм)		
		DN	мм	дюйм		H	L	A
CP0808FPB	415	12	12,7	1/2"	1/2"	49,5	82,5	31,7
CP0812FPB	415	12	12,7	1/2"	3/4"	52,5	89	41,3
CP1008FPB	350	16	15,9	5/8"	1/2"	53	89	31,7
CP1012FPB	350	16	15,9	5/8"	3/4"	59,5	95,5	41,3
CP1208FPB	350	20	19,1	3/4"	1/2"	45,5	86,5	31,7
CP1212FPB	350	20	19,1	3/4"	3/4"	60	101	41,3
CP1216FPB	350	20	19,1	3/4"	1"	62,5	103,5	47,6
CP1612FPB	280	25	25,4	1"	3/4"	61	116	41,3
CP1616FPB	280	25	25,4	1"	1"	66,5	121,5	47,6
CP1620FPB	280	25	25,4	1"	1 1/4"	70,5	125,5	54
CP2016FPB	210	32	31,8	1 1/4"	1"	66	116	47,6
CP2020FPB	210	32	31,8	1 1/4"	1 1/4"	71	132	54
CP2024FPB	210	32	31,8	1 1/4"	1 1/2"	80,5	141,5	63,5
CP2424FPB	185	40	38,1	1 1/2"	1 1/2"	81	151,5	63,5
CP2432FPB	185	40	38,1	1 1/2"	2"	100	170,5	79,4
CP3232FPB	172	50	50,8	2"	2"	100	176	79,4


рукав РВД.RU



Фитинг 45° SFS (фланец) (тяжелая серия)

Код	Рабочее давление(bar)	Внутренний диаметр рукава			Размер фланца дюйм	Размеры (мм)			
		DN	мм	дюйм		H	L	K	A
CP0808FP45B	415	12	12,7	1/2"	1/2"	63	96	23,5	31,7
CP0812FP45B	415	12	12,7	1/2"	3/4"	68,5	101,5	29	41,3
CP1008FP45B	350	16	15,9	5/8"	1/2"	76	112	23,5	31,7
CP1012FP45B	350	16	15,9	5/8"	3/4"	81,5	117,5	29,5	41,3
CP1208FP45B	350	20	19,1	3/4"	1/2"	83	124	29,5	31,7
CP1212FP45B	350	20	19,1	3/4"	3/4"	89,5	130,5	36	41,3


CP1216FP45B	350	20	19,1	3/4"	1"	95,5	136,5	41,5	47,6
CP1612FP45B	280	25	25,4	1"	3/4"	108,5	163,5	40,5	41,3
CP1616FP45B	280	25	25,4	1"	1"	112	167	44	47,6
CP1620FP45B	280	25	25,4	1"	1 1/4"	116,5	171,5	48,5	54
CP2016FP45B	210	32	31,8	1 1/4"	1"	134	195	50,5	47,6
CP2020FP45B	210	32	31,8	1 1/4"	1 1/4"	138,5	200	55	54
CP2024FP45B	210	32	31,8	1 1/4"	1 1/2"	143	203,5	59	63,5
CP2424FP45B	185	40	38,1	1 1/2"	1 1/2"	162,5	233	58,5	63,5
CP2432FP45B	185	40	38,1	1 1/2"	2"	166	244	70	79,4
CP3232FP45B	172	50	50,8	2"	2"	212,5	289	73,5	79,4



Фитинг 90° SFS (фланец) (тяжелая серия)

Код	Рабочее давление(bar)	Внутренний диаметр рукава			Размер фланца дюйм	Размеры (мм)			
		DN	мм	дюйм		H	L	K	A
CP0808FP90B	415	12	12,7	1/2"	1/2"	41	74	42	31,7
CP0812FP90B	415	12	12,7	1/2"	3/4"	41	74	50	41,3
CP1008FP90B	350	16	15,9	5/8"	1/2"	49	85	47	31,7
CP1012FP90B	350	16	15,9	5/8"	3/4"	49	85	55	41,3
CP1208FP90B	350	20	19,1	3/4"	1/2"	58	99	52	31,7
CP1212FP90B	350	20	19,1	3/4"	3/4"	58	99	62	41,3
CP1216FP90B	350	20	19,1	3/4"	1"	58	99	70	47,6
CP1612FP90B	280	25	25,4	1"	3/4"	74	129	70	41,3
CP1616FP90B	280	25	25,4	1"	1"	74	129	75	47,6
CP1620FP90B	280	25	25,4	1"	1 1/4"	74	129	82	54
CP2016FP90B	210	32	31,8	1 1/4"	1"	92	153	84	47,6
CP2020FP90B	210	32	31,8	1 1/4"	1 1/4"	92	153	90	54
CP2024FP90B	210	32	31,8	1 1/4"	1 1/2"	92	153	96	63,5
CP2424FP90B	185	40	38,1	1 1/2"	1 1/2"	108	179	101,8	63,5
CP2432FP90B	185	40	38,1	1 1/2"	2"	108	179	117,8	79,4
CP3232FP90B	172	50	50,8	2"	2"	142	218	137,2	79,4

CP0808FP90B	415	12	12,7	1/2"	1/2"	41	74	42	31
-------------	-----	----	------	------	------	----	----	----	----

рукав  РВД. RU